



## HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETERIA

### VITRINAS

- Versões para CAFETERIA, GELADOS, CHOCOLATES, PADARIA e TAKE-AWAY refrigerado e aquecido
- Iluminação LED

### OPCIONAIS

- 4 opções de frontal: direito alto (VDA), direito baixo (VDB), convexo (VCV) ou direito com postes (VP)
- Tampo de serviço em aço inox, pedra natural ou Corian®
- Exposição em aço inox, lacado ou Corian®
- Portas de acesso à exposição em acrílico
- Containers GN
- Rodízios
- Grupo tropicalizado
- Outros acabamentos para o interior e exterior sob pedido

### DISPLAY COUNTERS

- Models for CAFETERIA, ICE-CREAM, CHOCOLATES, BAKERY and TAKE AWAY heated and chilled
- LED lighting

### OPTIONAL EXTRAS

- 4 frontal glass designs: flat high (VDA), flat low (VDB), convex (VCV) and retro style (VP)
- Service top as SS, natural stone or Corian®
- Display deck as SS or Corian®
- Rear sliding perspex
- GN pans
- Swivel castors
- Tropicalized compressor unit
- Optional factory fit colours for interior and exterior







a padaria

# E-LINE TWIST


versões & dados técnicos range & technical data  
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




**VELVT - VDA 3M2**  
ventilada total  
total ventilated  
ventilée totale  
ventilada total




**VELVS - VDA 3M2**  
ventilada superior  
upper ventilated  
ventilée supérieure  
ventilada superior




**VELET - VDA 3M2**  
estática total  
total static  
statique totale  
estatica total




**VELES - VDA 3M2**  
estática superior  
upper static  
statique supérieure  
estatica superior




**VELETRT - VDA 3M2**  
tampo refrigerado total  
total refrigerated deck  
plateau réfrigéré totale  
tampo refrigerado total




**VELETRS - VDA 3M2**  
tampo refrigerado superior  
upper refrigerated deck  
plateau réfrigéré supérieure  
tampo refrigerado superior



**VELGL - VDA 3L1**  
gelados  
ice cream  
crème glacée  
helados



**VELSF - VDA**  
semifrio  
frozen desserts  
entremets glacés  
semi frio




**VELVCHS - VDA 3S**  
chocolates  
chocolate  
chocolat  
chocolate

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VELVT(**) / VELVS 3M2													
	850	1250	1650	2050	2500	CIR45	CIR90	CEC90	CER90					
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	-	-	-				
TDA - Superfície de exposição VDA Display area   Surface d'exposition Superficie exposicion	m <sup>2</sup>	-/0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	0,84	1,68	1,18	1,18				
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-/531	531	855	855	1034/855	531	531	531	531				
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	-/729	768/776	952/956	1003/1007	1158/1060	408	432	432	567				
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4				
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VELET / VELES 3M2								VELETRT / VELETRS 3M2			VELGL 3L1 / VELGSF		
	850	1250	1650	2050	2500	CIR90	CIR45	850	1250	1650	850	1250	1650	
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	-	-/850	1250	1650	850	1250	1650
TDA - Superfície de exposição VDA Display area   Surface d'exposition Superficie exposicion	m <sup>2</sup>	-/0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	1,68	0,84	0,69	0,68/1,03	0,90/1,37	6*5L	10*5L	13*5L
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-/281	471/281	471	855	855	471	471	281	471	471	375	753	989
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	-/520	678/558	748/733	870/921	898/961	846	727	551	779/743	794/758	1254	2002	2453
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	-20/-18	-20/-18	-20/-18
												-10/-8	-10/-8	-10/-8


(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C | T. Evap. -30°C / T. Cond. +45°C (VELGL)

(\*\*) Versões em canto não disponível | corner models not available







**VELVLSL - VDA 3M2**  
saladas  
salads  
salades  
ensaladas




**VELNT - VDA**  
neutra  
neutral  
neutre  
neutra




**VELNA - VDA**  
neutra aberta  
neutral opened  
neutre ouverte  
neutra abierta




**VELP - VDA**  
padaria  
bakery  
boulangerie  
panadería




**VELTA - VDA**  
tampo aquecido  
heated deck  
plateau chaud  
tampo caliente



**VELAQCH - VDA**  
aquecida ventilada c/ humidade  
ventilated dry heated w/ humidity  
chaude ventilée avec humidité  
caliente ventilada con humedad



**VELAQV - VDA**  
aquecida ventilada  
ventilated dry heated  
chaude ventilée  
caliente ventilada




**VELBM - VDA**  
banho-maria  
bain marie  
bain-marie  
baño maria

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VELVCHS 3S			VELVLSL 3M2			VELP					
	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1250	1650			
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1250	1650		
TDA - Superfície de exposição VDA Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	0,49	0,73	0,96	2*GN1/1+ 3*GN1/9	3*GN1/1+ 3*GN1/6	4*GN1/1+ 3*GN1/6	0,9	1,32	1,74		
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	531	531	855	471	471	855	-	-	-		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	811	1271	1166	667	733	921	35	59	76		
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	13/15	13/15	13/15	3/6	3/6	3/6	-	-	-		
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VELNT / VELNA											
	850	1250	1650	2050	2500	CIR45	CIR90	CEC45	CEC90	CER90	CER45	
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	2050	2500	-	-	-	-	-	
TDA - Superfície de exposição VDA Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	0,84	1,68	0,59	0,95	1,18	
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	49	87	111	135	175	24	62	24	84	56	
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(\*\*) Versões em canto não disponível | corner models not available







**CX1NEL**  
caixa  
support counter  
caisse  
caja




**CX2NEL**  
caixa  
support counter  
caisse  
caja




**CXPMREL**  
caixa PMR  
PRM counter  
caisse PMR  
caja PMR




**ELTV - VDA**  
torre de vidro  
tower glass  
tour vitrée  
torre de vidro




**OPÇÃO: VDB**  
vidro direito baixo  
low flat frontal glass  
vitrage droit bas  
vidrio reto bajo




**OPÇÃO: VCV**  
vidro convexo  
curved frontal glass  
vitrage convexe  
vidrio curvo




**OPÇÃO: VP**  
vidro com postes  
flat retro frontal glass  
vitrage rétro droit  
vidrio con postes



**19mm**  
lateral  
side panel  
jouis  
lateral



**8,5mm**  
lat. de acoplamento  
coupling panel  
joue d'assemblage  
lat. de acoplamiento



**14,5mm**  
lat. de acoplamento  
coupling panel  
joue d'assemblage  
lat. de acoplamiento

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VELBM			VELTA			VELAQV / VELAQCH			
	850	1250	1650	850	1250	850	1250			
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	850	1250		
TDA - Superfície de exposição VDA Display area   Surface d'exposition Superficie exposicion	m <sup>2</sup>	2*GN1/1	3*GN1/1 + 3*GN1/6	4*GN1/1 + 3*GN1/6	0,48	0,73	0,90	1,32		
Potência frigorífica* Refrigeratrion power   Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	2013	3535	3785	736	1021	1043/1543	1835/2335		
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65		
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	CX1NEL / CX2NEL (**)						CXPMREL	ELTV		
	515	850	CIC45	CIR90	CEC45	CEC90°	CER90	1030	515	1030
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	515	-/850	-	-	-	-	1030	515	1030/-
TDA - Superfície de exposição VDA Display area   Surface d'exposition Superficie exposicion	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência frigorífica* Refrigeratrion power   Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	13	-/21	-	-	-	-	26	12	26
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(\*\*) Versões em canto apenas disponiveis CEC90, CEC45, CIR90, CIR45 e CER45 | corner models only available CEC90, CEC45, CIR90, CIR45 and CER45





acabamentos finishes  
finitions | acabados



RAL 1013



RAL 1017



RAL 4009



RAL 5002



RAL 8017



Carvalho Claro  
Bleached Oak  
Chêne Blanchi  
Roble Blanqueado



Carvalho Escuro  
Dark Oak  
Chêne Foncé  
Roble Oscuro



Cerejeira  
Cherry  
Cerisier  
Cerezo



Pereira  
Pear  
Poirier  
Peral



Nogueira  
Walnut  
Noyer  
Nogal



Bétula  
Birch  
Bouleau  
Abédul

**JORDÃO COOLING SYSTEMS®**

Parque Industrial, Pav. E1  
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



**Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.**

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDÃO COOLING SYSTEMS.

**Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.**

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDÃO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDÃO COOLING SYSTEMS official representatives.

**Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.**

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mars 2019. La société JORDÃO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDÃO COOLING SYSTEMS.

**Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.**

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDÃO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDÃO COOLING SYSTEMS.