



## HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETARIA

### VITRINAS

- Versões para PASTELARIA, CAFETARIA, CHOCOLATES, PADARIA, BEBIDAS, GELADOS, SEMIFRIOS e TAKE AWAY refrigerado ou aquecido
- 4 níveis de exposição
- Iluminação LED
- Portas de acesso à exposição para serviço: pivotantes (dim. 60 e 85) e de correr (dim. 125 e 165)
- Prateleiras em vidro
- Versões *pass-through* e semivertical, refrigeradas e aquecidas
- Grupo compressor incorporado
- Fácil acesso para higienização
- Interior em Aço Inox

### OPCIONAIS

- Vidro frontal: direito (VD), curvo (VC) ou tipo self (VS)
- Bloqueador magnético de abertura de portas de correr
- Cortina noturna com enrolamento controlado, para versões *grab'n'go*
- Outras cores para acabamento interior e exterior

### SHOWCASES

- Models for PATISSERIE, CAFETERIA, CHOCOLATES, BAKERY, BEVERAGES, ICE CREAM, FROZEN PASTRY and TAKE AWAY heated or chilled
- 4 display levels
- LED lighting
- Service rear doors are swivel for dim. 60 and 85, and sliding doors for dim 125 and 165
- Glass shelves
- Heated and chilled pass-through and semivertical versions
- Integral compressor unit
- Easy acces for higienization
- Internal finish as Stainless Steel

### OPTIONAL EXTRAS

- Frontal glass options: flat (VD), curved (VC) or low self (VS)
- Slow roll night blind, for *grab'n'go and mural* models
- Magnetic door stopper
- Optional factory fit colours for interior and exterior

# BOUTIQUE










Serigrafia do vidro em branco (opcional)  
White glass trims (optional)




# VISTA


versões & dados técnicos range & technical data  
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




**VVSTVS - VD 3M2**  
ventilada  
ventilated  
ventilée  
ventilada




**VVSTVS - VS 3M2 (\*)**  
ventilada *grab'n'go* c/ portas  
ventilated *grab'n'go* w/ rear service doors  
ventilée *grab'n'go* avec portes côté de service  
ventilada *grab'n'go* c/ puertas traseras




**VMVSTVS - VS 3M2**  
*grab'n'go*  
*grab'n'go*  
ventilée *grab'n'go* avec portes côté de service  
*grab'n'go*




**VVSTCH - VD 3S**  
chocolate  
chocolate  
chocolat  
chocolate




**VVSTGL - VD 3L1**  
sobremesas geladas  
frozen desserts  
entremets glacés  
postres helados



**VVSTNT - VD**  
neutra  
neutral  
neutre  
neutra



**VVSTPD - VD**  
padaria  
neutral  
boulangerie  
panadería



**VVSTAQH - VD**  
aquecida vent. c/ humidade  
vent. dry heated w/ humidity  
chaude vent. avec humidité  
caliente vent. con humedad


Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VVSTVS 3M2				VMVST 3M2				
	600	850	1250***	1650***	600	850	1250	1650	
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	600	850	1250	1650	600	850	1250	1650	
TDA - Superfície de exposição VCH Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	0,54	0,77	1,13	1,49	0,54	0,77	1,13	1,49	
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	855	1034	1159	1453	855	1034	1159	1453	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	718	841	977	1173	602	715	858	1031	
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VVSTCH 3S			VVSTGL 3L1		VVSTNT			
	600	850	1250	850	1250	600	850	1250	1650
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	600	850	1250	850	1250	600	850	1250	1650
TDA - Superfície de exposição VCH Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	0,54	0,77	1,13	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13	1,49
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	855	1034	1159	586	736	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	818	991	1126	1098	1667	20	36	59	80
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	13/15	13/15	13/15	-18/-16	-18/-16	-	-	-	-

(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C


(\*\*) apenas disponível nas dimensões 600 e 850 only available in 600 and 850 versions

(\*\*\*) não disponível para a versão VVSTVS - VS not available for model VVSTVS - VS







**VVSTAQ - VD**  
aquecida ventilada  
ventilated dry heated  
chaude ventilée  
caliente ventilada




**VVSTAQ - VS** (\*\*\*)  
grab'n'go aquecido c/ portas  
heated grab'n'go w/ rear service doors  
chaudé grab'n'go avec portes côté de service  
grab'n'go caliente c/ puertas traseras




**VMVSTAQ - VS**  
grab'n'go aquecido  
heated grab'n'go  
chaudé grab'n'go  
grab'n'go caliente




**CXEVST - VD**  
caixa expositora  
exposition case  
caisse d'exposition  
caja expositora




**CXPMRVST**  
caixa PMR  
counter PMR  
caisse PMR  
caja PMR




**CXEVST - VC**  
caixa expositora  
exposition case  
caisse d'exposition  
caja expositora




**CX1NVST**  
caixa saída  
support case  
meuble caisse  
caja de salida



**OPÇÃO: VC**  
vidro frontal curvo  
curved frontal glass  
vitrage convexe  
vidrio curvo



**14mm**  
lat. de acoplamento  
coupling panel  
joue d'assemblage  
lat. de acoplamiento



**3mm**  
lateral  
side panel  
jouis  
lateral

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VVSTPD			VVSTAQH			VVSTAQ		
		850	1250	600	850	1250	600	850	1250
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	600	850	1250	600	850	1250
TDA - Superfície de exposição Display area   Surface d'exposition Superficie exposicion	m <sup>2</sup>	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13
Potência frigorífica Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	18	29	1894	2068	3158	1394	1568	2658
Temp. de funcionamento Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VMVSTAQ			CXEVST		CX1NVST		CXPMRVST	
		600	850	1250	600	850	515	1030	1030
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	600	850	1250	600	850	515	1030	1030
TDA - Superfície de exposição Display area   Surface d'exposition Superficie exposicion	m <sup>2</sup>	0,54	0,77	1,13	0,36	0,51	-	-	-
Potência frigorífica Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	2082	2553	3657	5	9	-	-	-
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	60/65	60/65	60/65	-	-	-	-	-

(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(\*\*\*) apenas disponível nas dimensões 600, 850 e 1250 only available in 600, 850 and 1250 versions





**Bloqueador magnético de porta**  
Magnetic door stopper




**Tampo de serviço rebatível**  
Collapsible service top

acabamentos finishes  
finitions | acabados



Aço Inox  
Stainless Steel  
Acier Inox  
Acero Inoxidable



RAL 9003



RAL 3001



RAL 1028



RAL 6019



RAL 7009



Carvalho Claro  
Bleached Oak  
Chêne Blanc  
Roble Blanqueado



Carvalho Escuro  
Dark Oak  
Chêne Foncé  
Roble Oscuro



Cerejeira  
Cherry  
Cérisier  
Cerezo



Pereira  
Pear  
Poirier  
Peral



Nogueira  
Walnut  
Noyer  
Nogal



Bétula  
Birch  
Bouleau  
Abédul

**JORDAO COOLING SYSTEMS®**

Parque Industrial, Pav. E1  
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



**Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.**

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.**

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

**Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.**

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.**

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.